



SC4200c konektor Claros, LAN, so zástrčkou, pre 1 digitálnu sondu

Kat. číslo produktu: LXV524.99.100A0

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa

Vylepšite svoj kontrolér pomocou diaľkového prístupu

Pripojte svoj existujúci kontrolér Hach SC200 alebo SC1000 pre diaľkový prístup k údajom o systéme online vždy a všade.

Zabezpečte presnosť prístrojov

Podrobné pokyny pre každé pripojené zariadenie pomôžu zabezpečiť, aby operátori vykonali údržbu správne, zjednodušia školenie, minimalizujú čas prestojov, a zabezpečia presné fungovanie prístroja.

Vzdialené monitorovanie

Získajte 24-hodinový dohľad nad svojím závodom a všetkými procesmi vďaka nepretržitému diaľkovému prístupu k meraniam a prístrojom.

Údržba na základe stavu

Prediktívny diagnostický softvér nepretržite monitoruje stav prístrojov, čo vám umožní optimalizovať harmonogram údržby a nastaviť priority podľa toho, čo je najviac potrebné.

Technické údaje

Cellular: LAN

Certifikáty: Schválené a označené známkou CE (so všetkými typmi sond). Uvedené na použitie vo všeobecných lokalitách v súlade s bezpečnostnými normami UL a CSA podľa ETL (so všetkými typmi sond).

Určité modely napájané sieťovým striedavým prúdom sú uvedené na použitie všeobecných lokalitách v súlade s bezpečnostnými normami UL a CSA podľa spoločnosti Underwriters Laboratories (so všetkými typmi sond).

Displej: LCD (podsvietený): Žiadne

Funkčný režim analogového výstupu signálu: Lineárna, PID

Hmotnosť: 1,7 kg (kontrolér bez modulov)

Jazyky manuálu: Dánčina, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina

Kategorie instalace: Kategória II

Kompatibilné prístroje: Amónne ióny: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc

Dusičnany: Nitratax sc, N-ISE sc

Fosforečnany: Phosphax sc

Organické látky: Uvas sc

	pH/ORP: pH sc, 1200-S sc, 8362sc
	Konduktivita: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozón: 9185sc
	Rozpustený kyslík: LDO 2 sc
	Chlór: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Chlórdioxid: 9187sc
	Nerozpustené látky: Solitax sc, TSS sc
	Hladina kalu: Sonatax sc
	Turbidita: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibilné sieťové technológie:	GSM 3G/4G (napr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone atď.)
	Externý CDMA (napr. Verizon)
Krytie:	Kovový kryt NEMA 4X / IP66 s povrchovou úpravou odolnou proti korózii
Materiál:	Polykarbonát, hliník (s práškovým náterom), nehrdzavejúca oceľ
Merania:	Jedno pripojenie ku kontroléru SC
Možnosti komunikácie:	Profibus DPV1 card
Nadmorská výška:	Maximum 2 000 m
Obsah balenia:	SC4200c konektor Claros, LAN, návod na použitie a napájací kábel.
	Kábel konektora na diaľkovú obsluhu sa musí objednať osobitne.
Otvory vo vedení:	Vedenie s ½" NPT
Plug:	Yes
Podmienky skladovania:	-20 – 70 °C; 0 –95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Popis:	Brána riadená mikroprocesorom a ovládaná pomocou menu, ktorá sa pripája ku kontroléru SC200 alebo SC1000
Požiadavky na napájanie (Hz):	50/60 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	100 - 240 V AC
Prevádzková teplota:	Verzia LAN: -20 – 60 °C
	Mobilná verzia: -20 – 55 °C
Pripojenie k sieti:	Verzia LAN: dva Ethernetové konektory (10/100 Mbps), spínacia funkcia, M12 zásuvkový konektor D.
	Mobilná verzia: držiak karty SIM (3G/4G).
	Typ pripojenia závisí od konfigurácie kontroléra.
Relé:	Vysoké napätie:
	Dve relé (SPDT)
	Maximálne spínacie napätie: 250 VAC
	Maximálny spínací prúd: 5 A (iba odporová záťaž)
	Maximálny spínací výkon: 1 250 VA, 125 W (iba odporová záťaž)
	Priemer drôtov: 0,75 až 2,5 mm ² (18 až 12 AWG)

	Nízke napätie:
	Štyri relé na každom module nízkonapät'ovom relé
Relé: Provozní režim:	Primárne alebo sekundárne meranie, vypočítaná hodnota (iba dvojité kanál) alebo časovač
Rozmery:	½ DIN – 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 palcov)
Spôsob inštalácie:	Montáž na stenu, tyč alebo panel
Stupeň znečistenia:	2
Trieda ochrany:	I, pripojené k ochrannému uzemneniu
USB vstup:	Používa sa na sťahovanie dát a nahrávanie softvéru. Kontrolér dokáže zaznamenať približne 20 000 dátových bodov pre každú pripojenú sondu.

Obsah balenia

SC4200c konektor Claros, LAN, návod na použitie a napájací kábel.Kábel konektora na diaľkovú obsluhu sa musí objednať osobitne.